

A8820-1 SBP+I

帮 面：超纤反绒皮
内 里：三明治
鞋 垫：高弹海绵鞋垫
鞋 底：PU/PU
保护包头：复合纤维头（抗冲击 ≥ 200 焦耳）
中 底：凯夫拉
尺 码：34-47
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



产品特点 Features




非金属防砸复合头

保护足趾免于高空坠落物等伤害，符合国标 GB 21148，欧标 EN 22568 标准，能抵御200J冲击和15KN静压力。



防穿刺凯夫拉中底

全方位保护脚底，抵御1100N穿刺力，符合 EN ISO 22568 标准。与钢板相比，其重量更轻，穿着更加舒适；具有良好的耐高温性能和抗腐蚀性，韧性是钢的三倍，能够在恶劣环境中长时间使用而不受损。



超纤反绒皮

表面纹路清晰，手感柔软细腻，适合在各种场合使用；超纤反绒材质耐磨，承重力和耐用性强。此外，超纤反绒材质舒适度高，能适应不同的脚型，提供长时间的舒适穿戴体验。



高耐磨双密度PU大底

由两层不同密度的PU材料组成，外层材料具有耐磨、防滑的功能，能够有效保护足底，减少摩擦和损伤；而内层材料则具有轻便、柔软的特点，能够提供良好的缓震效果，增强行走时的舒适性。

适用行业 Industries

物流运输、机械制造、电力、汽车制造、交通运输、加油站、食品加工、塑料制品加工等行业。



ANTENG标准包装说明书（以均码EUR42#US9#为参考）

鞋子重量：1.2-1.4 KGS/双	纸箱重量：12-14 KGS/箱
1双/彩盒，尺寸：33×22×12.5CM	10双/外箱，尺寸：64×45×34.5CM



1双/彩盒



10双/外箱

用户说明

- 1.推荐使用：电力、汽车制造、交通运输、加油站、食品加工等行业。
- 2.使用限制：所选鞋子必须适用于正确的工作场所。针对本文件中未提及的风险或危险，请避免使用，我们不能保证提供所需的保护。
- 3.尺码使用：所有鞋子的鞋舌标签上均标有标准尺码，也包含不同尺码标准之间的对比参考，例如中国尺码、英国尺码、美国尺码等。请选择尺码合适的鞋子，太松或太紧的鞋子都可能无法提供有效舒适度和保护水平。
- 4.储存方式：建议将鞋子置于原包装盒内，在常温、干燥的条件下，存放在干净、防尘、通风的场所，可以有效延长鞋子寿命。
- 5.清洁方式：请定期使用干布或其他适用的清洁用品来清洁鞋子，请勿使用腐蚀性清洁剂等。

