

A9160 S1P SR

帮 面：黑色平纹皮
内 里：斜纹网布
鞋 垫：高弹海波丽鞋垫
鞋 底：PU/PU
保护包头：钢包头（抗冲击 ≥ 200 焦耳）
中 底：钢板（防穿刺 ≥ 1100 牛）
尺 码：38-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



产品特点 Features




金属防砸钢包头

保护足趾免于高空坠落物等伤害，符合国标 GB 21148，欧标 EN 22568 标准，能抵御200J冲击和15KN静压力。



防穿刺钢板中底

有效保护脚底免受刺伤，如钢钉、碎玻璃、钢筋等引起的伤害。可承受1100N穿刺力，耐折100万次以上。符合 EN ISO 22568 标准。



黑色平纹皮

质轻柔软、能够抵御日常使用中的磨损，表面平整美观，防水防污易清洁。纹理均匀，有多种颜色选择。



高耐磨双密度PU大底

由两层不同密度的PU材料组成，外层材料具有耐磨、防滑的功能，能够有效保护足底，减少摩擦和损伤；而内层材料则具有轻便、柔软的特点，能够提供良好的缓震效果，增强行走时的舒适性。

适用行业 Industries

工程建设、煤矿业、物流运输、机械制造、汽车制造、金属加工、塑料制品加工、化工医药等行业。

ANTENG标准包装说明书（以均码EUR42#US9#为参考）

鞋子重量：1.6-1.7 KGS/双	纸箱重量：18-19 KGS/箱
1双/彩盒，尺寸：36 × 29.5 × 12.5CM	10双/外箱，尺寸：64.5 × 60.5 × 37.5CM



1双/彩盒



10双/外箱

用户说明

- 1.推荐使用：工程建设、煤矿业、机械制造、汽车制造、金属加工、化工医药等行业。
- 2.使用限制：所选鞋子必须适用于正确的工作场所。针对本文件中未提及的风险或危险，请避免使用，我们不能保证提供所需的保护。
- 3.尺码使用：所有鞋子的鞋舌标签上均标有标准尺码，也包含不同尺码标准之间的对比参考，例如中国尺码、英国尺码、美国尺码等。请选择尺码合适的鞋子，太松或太紧的鞋子都可能无法提供有效舒适度和保护水平。
- 4.储存方式：建议将鞋子置于原包装盒内，在常温、干燥的条件下，存放在干净、防尘、通风的场所，可以有效延长鞋子寿命。
- 5.清洁方式：请定期使用干布或其他适用的清洁用品来清洁鞋子，请勿使用腐蚀性清洁剂等。

