

AT505 S1P ESD

帮 面：高品质疯马皮
内 里：斜纹网布
鞋 垫：抗菌抗疲劳PU鞋垫
鞋 底：PU/橡胶
保护包头：钢包头（抗冲击 ≥ 200 焦耳）
中 底：凯夫拉（防穿刺 ≥ 1100 牛）
尺 码：US4-13#
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



产品特点 Features



金属防砸钢包头

保护足趾免于高空坠落物等伤害，符合国标 GB 21148，欧标 EN 22568 标准，能抵御200J冲击和15KN静压力。



防穿刺凯夫拉中底

全方位保护脚底，抵御1100N穿刺力，符合 EN ISO 22568 标准。与钢板相比，其重量更轻，穿着更加舒适；具有良好的耐高温性能和抗腐蚀性，韧性是钢的三倍，能够在恶劣环境中长时间使用而不受损。



进口疯马黄牛皮

优质皮料，高品质进口疯马皮，油脂丰富，密度紧实，质地细腻，纹理清晰，进口/多脂，2.0mm疯马皮，40000次抗磨损检测。



高耐磨PU/丁腈橡胶鞋底

提供弹性支撑、缓震吸能脚感舒适，橡胶大底，耐高温、耐酸碱、提供强劲抓地力、止滑耐磨。橡胶大底采用天然橡胶制成，270度环境从容应对，更有超强耐酸碱性能，坚韧耐磨，成为高端精品安全鞋的优选。

适用行业 Industries

工程建设、煤矿业、物流运输、机械制造、汽车制造、金属加工、塑料制品加工、化工医药等行业。

ANTENG标准包装说明书（以均码EUR42#US9#为参考）

鞋子重量：2.2-2.35 KGS/双	纸箱重量：18-19 KGS/箱
1双/彩盒，尺寸：36 × 35 × 12.5CM	8双/外箱，尺寸：71.5 × 52 × 37.5CM



1双/彩盒



8双/外箱

用户说明

- 1.推荐使用：工程建设、煤矿业、机械制造、汽车制造、金属加工、化工医药等行业。
- 2.使用限制：所选鞋子必须适用于正确的工作场所。针对本文件中未提及的风险或危险，请避免使用，我们不能保证提供所需的保护。
- 3.尺码使用：所有鞋子的鞋舌标签上均标有标准尺码，也包含不同尺码标准之间的对比参考，例如中国尺码、英国尺码、美国尺码等。请选择尺码合适的鞋子，太松或太紧的鞋子都可能无法提供有效舒适度和保护水平。
- 4.储存方式：建议将鞋子置于原包装盒内，在常温、干燥的条件下，存放在干净、防尘、通风的场所，可以有效延长鞋子寿命。
- 5.清洁方式：请定期使用干布或其他适用的清洁用品来清洁鞋子，请勿使用腐蚀性清洁剂等。

